



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik

VU644-26-728-5-5-8/C1194

14 Nr. 940/26

Dt. 16.09.2026

KONTRATË FURNIZIMI

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si Autoritet Kontraktues, të cilën e përfaqëson: **Ilmi Azemi – Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit Publik-së** (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**), dhe
2. **WOOD CORPORATION L.L.C.**, emri i biznesit/ **NSH “ WOOD CORPORATION**. “emri tregtar, me seli në **Rr.Ukë Bytyqi, 23000, Suharekë, Kosovë**, me ARBK : **811289562**, të cilën e përfaqëson **z. Naser GASHI**, në tekstin e mëtejshëm: **FURNIZUESI**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë: **Furnizim me inventar sipas specifikacionit teknik në AEKSIN 1 në Dosje Tenderit**, me numër identifikues:

Nr. i prokurimit	VU644	2	6	7	2	8	5	5	8
AQP	UA/644	2	5	16	5	9	1	1	1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë : **Ka te bej furnizim me inventar ne AK,QKMF dhe ne objekte arsimore ashtu sikurse është specifikuar ne Aneksin 1. Specifikimet Teknike të Detyrueshme pjesë e Dosjes së Tenderit.**

1.2 Kontrata hynë në fuqi me **16.09.2026** datën e nënshkrimit dhe përfundon: **15.09.2028**.

1.3 Vendi i **dërgimit do të jetë : Ne objekte te AK dhe ne depo te QKMF dhe ne depo te arsimit**

1.4 Incotermi i aplikueshëm do të jetë **DDP¹** (Detyra e Dërguar e Paguar).

1.5 Afati kohor për dorëzim do të jetë **10 ditë** nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

Neni 2 Ligji i aplikueshëm

2.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

¹ DDP – Detyra e Dërguar e Paguar- Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: **Vlera e parashikuar 124,000.00 (njëqindnjëzetekatërmijë**

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës.

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

Autoriteti Kontraktues do të paguaj shumën totale të pagesës **pasi që Menaxheri i Kontratës dhe Komisioni i pranimit të mallit i Autoritetit Kontraktues të konfirmoi me shkrim pranim- dorëzimin e pajisjeve, respektivisht pas dorëzimit të Raportit me shkrim se pajisjet janë dorëzuar – pranuar nga A.K. , si në aspektin sasior ashtu dhe në aspektin cilësor. Raporti me shkrim i hartuar dhe nënshkruar nga Menaxheri i Kontratës dhe Komisioni i pranimit të mallit do të dorëzohet, një kopje Kontraktuesit/Furnizuesit dhe një kopje Drejtorisë për Prokurim me qëllim të procedimit me pagesat për furnizimet dhe / ose shërbimet e përfunduara.**

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i **furnizimeve dhe / ose shërbimeve** është përgjegjësi e Furnizuesit ndërsa pajisa e dorëzuar duhet, në të gjitha aspektet, të plotësojë specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

Neni 7 Garancioni

7.1 Garancioni për cilësinë e mallit do të mbetet **përgjegjësi e furnizuesit.**

Të gjitha shërbimet e porositura do të konfirmohen se janë përfunduar në bazë të porosisë, nga Menaxheri i Autoritetit Kontraktues.

Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së ekzekutimit të shërbimeve do të bëhet nga komisioni i pranimit të shërbimeve dhe Menaxheri i Kontratës i Autoritetit Kontraktues.

Asnjë ekzekutim i shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet me raport cilësia dhe sasi, komisioni i pranimit të shërbimeve dhe Menaxheri i Kontratës.

OE duhet të prezantojë Deklaratë për garancion 12 muaj nga pranim-dorëzimi i mallit, dhe e merrë për obligim servisimin apo ndërrimin e pajisjes me defekt brenda periudhës 30 ditore, pas raportimit të problemit nga menaxheri i kontratës.

Prandaj Operatori Ekonomik obligohet të ofroj Deklaratë me shkrim, dëshmi që ofron garancion 12 muaj për artikujt e ofruara dhe që çdo servisim apo ndërrim të pajisjes me defekt e përfundon brenda periudhës 30 ditore

Neni 8 Vonesat në ekzekutim

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat respektivisht të realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së **furnizimeve dhe / ose shërbimeve** të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.

Neni 10 Nën-kontraktimi

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontrakttojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorin Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet **në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin e Kosovës.**

Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

14.2 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (c) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogjaria);
- (d) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

E hartuar në gjuhën **Shqipe** në katër origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Operatorin Ekonomik.

Për Autoritetin Kontraktues:
Komuna Vushtrri

Për: **WOOD CORPORATION L.L.C..**

<i>Emri:</i>	Ilmi Azemi	<i>Emri:</i>	Naser Gashi
<i>Pozita:</i>	Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik	<i>Pozita:</i>	Drejtor
<i>Nënshkrimi</i> :		<i>Nënshkrimi:</i>	
<i>Data:</i>	16.09.2026	<i>Data:</i>	16.09.2026
<i>Vula:</i>		<i>Vula:</i>	



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **153855**

Për **KOMUNA E VUSHTRRIË**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **WOOD CORPORATION L.L.C.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Furnizim me inventar**

Nr. prokurimit: 644-26-728-5-5-8 , Nr. brendshëm: 644-26-007-5-5-8

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **12,400.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **12,400.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 761 ditë kalendarike prej **16.09.2026** deri më **16.10.2028**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 16.09.2026

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni



Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a. Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com

POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **153855**

Kontraktuesi

Emri	WOOD CORPORATION L.L.C.
Përfaqësuar nga	Naser Gashi
Adresa	Suharekë, Zona Industriale, Shiroke rr. Uke Bytyqi, p.n.
Nr i Biznesit	811289562
Telefoni	045101880

Përfituesi

Emri	KOMUNA E VUSHTRRISË
Adresa	VUSHTRRI

Garantuesi

Emri	Elsig
Banka Garantuesit	NLB

Mbulueshmëria e Polices

Shuma Siguruar	12,400.00
Periudha Sigurimit	16.09.2026 - 16.10.2028
Primi	465.36
Tvsh	83.76
Primi Bruto	549.12
Data e lëshimit	16.09.2026 13:49

Aktiviteti Ekonomik:
Furnizim me inventar

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Blerona Suka - 3737



Përfaqësuesi i të siguarit
Naser Gashi



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
14 Nr. 960/26
Dt. 21.09.2026

Kryetari i Komunës, në bazë të nenit 43 të Statutit të Komunës së Vushtrrisë si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës, Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik / Nr.A01, në bashkëpunim dhe propozim dhe të Përgjegjësit të Njesisë Kërkuese DKA-së dhe ZPP-së, më dt. 21.09.2026 merë:

V E N D I M

Emërohen Menaxherë të kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës për përmbushjen në mënyrë të rregullt të kontratës që për lëndë ka: **Furnizim me inventar**, me numër të prokurimit: **AQP-UA644-25-1659-1-1-1** dhe numër të brendshëm të prokurimit **VU644-26-728-5-5-8**, si vijon :

z.Ardian Jashari, emërohet menaxher i kontratës.

Z.Naile Bekteshi, emërohet Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Menaxherëve të Kontratës,

Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratës në pajtim me Neni 61 të Rregullave dhe Udhëheqësit Operativ për Prokurimin Publik Nr.A01, si dhe Manualët për Përdorim të Modullit për Menaxhimin të Kontratës.

Përgjegjësitë dhe funksionet e Menaxherit të Projektit / Kontratës, janë me sa vijon, të :

Menaxhoi obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues të specifikuar në Kontratë;

Sigurojë që Op. Ek. i përmbushë të gjitha obligimet e performancës apo dërgesës në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;

Sigurojë që Op. Ek. e dorëzon tërë dokumentacionin e kërkuar në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;

Sigurojë që Autoriteti Kontraktues i përmbushë gjitha pagesat dhe obligimet tjera në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;

Sigurojë se ka kontroll adekuate të kostove, cilësisë dhe kohës aty ku është e përshtatshme;

Sigurojë që të gjitha obligimet janë kompletuar para mbylljes së dosjes së Kontratës;

Sigurojë që të gjitha regjistrat e menaxhimit të kontratës të mbahen dhe arkivohen siç kërkohet;

Nxjerrë variacione apo urdhra për ndryshim nëse kërkohet, në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;

Sigurojë detaje të plota të një ndryshimi të kërkuar të kontratës Departamentit të Prokurimit dhe ta merr miratimin;

Jep detaje të plota për ndonjë ndërprerje të propozuar të kontratës Departamentit të Prokurimit;

Dorëzoj raporte mbi progresin ose kompletimin e një kontratë, siç kërkohet nga Departamenti i Prokurimit ose nga Zyrtari Kryesor administrativ;

Në pajtim me nenin 61.7 të rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, pas pranimit të Njoftimit për emërim si

menaxher i kontratës, menaxheri i Kontratës i A. K. duhet të kyçet në Sistemin e Prokurimit Elektronik dhe duhet të filloi me fazat e menaxhimit të projektit / Kontratës nëpërmjet funksioneve për menaxhim të kontratës. Si fazë e parë, Menaxheri i projektit/ kontratës brenda afatit optimal/ të arsyeshëm kohorë, jo më gjatë se dy ditë pune, duhet të krijoj një Plan për Menaxhim të kontratës duke përdorur funksionin " Fillimi / mobilizimi i kontratës". Plani i menaxhimit të kontratës do të krijohej nga Sistemi i prokurimit elektronik në bashkëpunim me Menaxherit të kontratës të A.K. dhe O.E. - Kontraktuesit, duke e nënshkruar të dyja palët. Menaxheri i Projektit do ta përcjell një kopje të Planit për menaxhimin e kontratës Departamentit të Prokurimit. Pasi Zyrtari përgjegjës i Prokurimit pranon Planin për menaxhim të kontratës, Menaxheri i Projektit do të lëshoi Op. Ek. kontraktuesit letrën për fillimin e punëve, kryen edhe punë tjera të nevojshme, sipas dokumentit të ofertës, kushteve të kontratës, përgjegjësi të përcaktuara si në Kushtet Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës, pjesë përbërëse e Dosjes së tenderit.

Në baza mujore dhe në bazë të gjendjes së konstatuar Menaxheri i Kontratës do të hartoi Raport mujor në të cilin do të përshkruhet gjendja faktike nëse çdo pajisje ka funksionuar në rregull dhe nëse shërbimet janë ekzekutuar në përputhje

me kushtet e Kontratës dhe Porositës. Nëse konstaton të meta dhe/ ose parregullsi në ekzekutimin e shërbimeve do të kërkojë mënjanimin e tyre duke i

caktuar Kryesit të Shërbimeve - Kontraktuesit afatin për mënjanimin e parregullsive. Nëse Menaxheri konstaton se nuk ka të meta dhe / ose parregullsi në ekzekutimin e shërbimeve dhe përmbushjen e obligimeve kontraktuese, atëherë do të do të përpilojë – lëshoi një Raport të veçantë mbi përfundimin e shërbimeve të Porositura në baza mujore, të cilin një kopje, të nënshkruar nga Menaxheri i Kontratës, në afatin më të shkurtë kohorë do t'ia dërgoi Kryesit të Shërbimeve, ndërsa një kopje Drejtorisë Komunale për Prokurim Publik, me qëllim të procedimit të mëtejshëm kryen edhe punë tjera të nevojshme, sipas dokumentit të ofertës, kushteve të kontratës, përgjegjësisë të përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës, pjesë përbërëse e Dosjes së tenderit.

Përgjegjës dhe funksionet e Mbikëqyrës të Menaxherit të Projektit/ Kontratës, janë € me sa vijon :

- mbikëqyrja e drejtpërdrejtë e implementimit të kontratës;
- administrimi i plotë i kontratës, përfshirë çfarëdo ndryshimi eventuale të kontratës, dhe
- rishikimi, aprovimi dhe procesimi i vlerësimit të performancës së kontraktuesit- vlerësim të propozuar nga menaxheri i kontratës nën mbikëqyrjen e tij.

Vendimi hyn në fuqi dhe zbatohet ditën e marrjes ndërsa, për bazë do të ketë zbatimin e përpiktë të kontratës mes Autoritetit Kontraktues – Komunës së Vushtrrisë Operatorit „**WOOK COPORATION L.L.C.**“, Suharek, rr. Ukë Bytyqi, Kosovë, me ARBK : **811289562**, të cilën e përfaqëson **z. Naser Gashi**, në tekstin e mëtejshëm: **FURNIZUESI**,

Kopje: Menaxheri i Kontratës;

Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës;

Drejtorisë së Prokurimit;

Drejtorit të Njesisë Kërkuese

Ferit Idrizi


Kryetar i Komunës

Shënim: Të gjithë shënimet i përdoren duhet plotësohen vetëm kolonat F dhe G. Në kolonën F, ju duhet të plotësoni datën shkruar normat e TVSH-së, cështja e numrit 8, 9 apo 10, e jo në formatin 01.01.2019 apo 10.10.2019. Në kolonën G, duhet të plotësoni me simbolin për njësi me TVSH, pa shprehur çmimin duhet të shkruani me dy numra pas presjeve dhjetore.									
Nr.	Përshkrim i përzierës	Niveli i Matjes	Seria	Çmimi për njësi pa TVSH	Serimi e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)
Furnizim me mobile									
A20%	KATEGORIA A								(Kategoria A 20% e çmimit)
1	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i tavolinës së punës dhe shtatorëve me dimensionet 260cm x 110cm x h 75cm dhe me shtator përçësues me dimensionet 60cm x 60cm x h 60cm, të punuara nga MDF të furnizuar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuara nga organi mbikqyrës, me trashësi 36mm, ndërsa korpuset (kornizat) punohet me iverplakë të furnizuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, derisa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nuti dhe të jenë nga MDF e furnizuar me trashësi 3mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantohej me shirit të të njëjtës teksture abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, baglamet, teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjedhen nga organi mbikqyrës, menteshat (baglamet), teleskopiket, lagjerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues/brendi ekuivalent të njëjtë me kualitet të lartë.	copë	1	211.85	18.00	249.89	211.86	38.14	250.00
2	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i tavolinës së punës të zyrës dhe shtatorëve sipas projektit me dimensionet 200cm x 95cm x h 75cm dhe me shtator përçësues me dimensionet 60cm x 60cm x h 60cm, të punuara nga iverplak të furnizuar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuara nga organi mbikqyrës, me trashësi 36mm, ndërsa korpuset (kornizat) punohet me iverplakë të furnizuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, derisa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nuti dhe të jenë nga MDF e furnizuar me trashësi 3mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantohej me shirit të të njëjtës teksture abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, baglamet, teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjedhen nga organi mbikqyrës, menteshat (baglamet), teleskopiket, lagjerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues/brendi ekuivalent të njëjtë me kualitet të lartë. Prodhuesi duhet të respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoj për produktin e tij.	copë	1	185.44	18.00	218.00	185.44	33.56	220.00
3	TAVOLINE KOMPIJUTERI. Materiali: Universi pllakë e mbështjellur me ultraplasi dhe me shirit anësor (ABS) prej 2 mm. Përmasat: Gjerësia — 80cm Gjatësia — 140cm Lartësia — 72.5cm Ngjyra e ultraplasi do të jetë me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. Tavolina duhet të jetë me lidhje (ngjitja) CNC minifix të fshehur dhe të fort dhe të ketë këmbë minore plastike për të mbajtur dyshemenë. Trashësia e ultraplasi (iverlex) duhet të jetë 27mm në të gjitha pjesët e sajës.	copë	1	310.17	18.00	366.00	310.17	19.83	330.00
4	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i tavolinës pune nga melamine me trashësi min. 30 mm. Ndërsa brinjët e pllakës të mveshura me shirit ABS me trashësi d=1 mm. Me vime per depërtim të kablove elektrike, ndërsa korpuset (kornizat) punohet me iverplakë të furnizuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. Prodhuesi duhet të respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoj për produktin e tij. Dimensionet 200x70x73.5cm	copë	1	177.97	18.00	210.00	177.97	32.03	210.00
5	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i tavolinës pune nga melamine me trashësi min. 30 mm. Ndërsa brinjët e pllakës të mveshura me shirit ABS me trashësi d=1 mm. Me vime per depërtim të kablove elektrike, ndërsa korpuset (kornizat) punohet me iverplakë të furnizuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. Prodhuesi duhet të respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoj për produktin e tij. Dimensionet 180x70x73.5cm	copë	1	167.80	18.00	198.00	167.80	30.20	198.00
6	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i tavolinës pune nga melamine me trashësi min. 30 mm. Ndërsa brinjët e pllakës të mveshura me shirit ABS me trashësi d=1 mm. Me vime per depërtim të kablove elektrike, ndërsa korpuset (kornizat) punohet me iverplakë të furnizuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. Prodhuesi duhet të respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoj për produktin e tij. Dimensionet 160x70x73.5cm	copë	1	165.25	18.00	196.00	165.25	29.75	195.00
7	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i tavolinës pune nga melamine me trashësi min. 30 mm. Ndërsa brinjët e pllakës të mveshura me shirit ABS me trashësi d=1 mm. Me vime per depërtim të kablove elektrike, ndërsa korpuset (kornizat) punohet me iverplakë të furnizuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. Prodhuesi duhet të respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoj për produktin e tij. Dimensionet 140x70x73.5cm	copë	1	156.78	18.00	185.00	156.78	28.22	185.00
8	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i tavolinës pune nga melamine me trashësi min. 30 mm. Ndërsa brinjët e pllakës të mveshura me shirit ABS me trashësi d=1 mm. Me vime per depërtim të kablove elektrike, ndërsa korpuset (kornizat) punohet me iverplakë të furnizuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. Prodhuesi duhet të respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoj për produktin e tij. Dimensionet 120x70x73.5cm	copë	1	139.83	18.00	165.00	139.83	25.17	165.00
9	Tavoline kompjuteri Tavolinë Pune për Kompjuter me 1flok Dimension: 53X120X75CMT me perberje nga materiali lperpunimit të drurit i punuar me trashësi 2.5cm, pjesëmbajtje e tavolines me trashësi 2.5cm, skajet e tavolines duhet të jenë me shirit ABS 2mm, tavolina ngjyren e përcaktuar AK.	copë	1	89.51	18.00	95.00	89.51	14.49	95.00
10	Tavoline pune duhet të jetë e punuar nga MDF min. 18 mm, dhe skajet e tavolinës të jenë të zbkurruara dhe të lakura, duhet të ketë edhe hapjen për kalm të kablove. Këmbet e punuara nga druri i ngurtë duke u fiksuar në profilin e aluminit të ndërthura njera me tjetren. Profili i aluminit të jetë i ngjyrosur me bojë elektrostatische pluhur. Të ketë edhe rregullimin e lartësisë së këmbëve. Dimension: 160x80x74 cm	copë	1	165.25	18.00	196.00	165.25	29.75	195.00
11	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i shtatorëve me dimensionet 1.58cm, Gj 40cm dhe Th 40cm, me tre fjioka, fjioka e parë me mbyllje me me çelës, ku pjesa e sipërme është 36mm, ndërsa brinjët e pllakës të mveshura me ABS me trashësi 1mm. Shtatori duhet të ketë dorëzat e veqanta për secilin fjiok dhe të ketë mekanizëm rrëshqitës pa zhurm për secilin fjiok, pjesa e poshtme duhet të ketë rratat lëvizëse. Shtatori duhet të jetë nga materiali melamin rrëshirë 18mm.	copë	1	74.58	18.00	88.00	74.58	13.42	88.00
12	Furnizim dhe montimi - Dollapi metalike me përmasa me dy fjioka me dimensionet (50cm x 45 cm), thellësia 80 cm, duhet të ketë mundësin e mbylljes me çelës. Dollapi duhet të ketë ngjyrë të hirit metalike.	copë	1	80.51	18.00	95.00	80.51	14.49	95.00
13	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i shtatorëve me dimensionet 1.80cm, Gj 40cm dhe Th 40cm, me katër fjioka, fjioka e parë me mbyllje me me çelës, ku pjesa e sipërme është 36mm, ndërsa brinjët e pllakës të mveshura me ABS me trashësi 1mm. Shtatori duhet të ketë dorëzat e veqanta për secilin fjiok dhe të ketë mekanizëm rrëshqitës pa zhurm për secilin fjiok, pjesa e poshtme duhet të ketë rratat lëvizëse. Shtatori duhet të jetë nga materiali melamin rrëshirë 18mm.	copë	1	80.51	18.00	95.00	80.51	14.49	95.00
14	Furnizim dhe montimi - Dollapi metalike me përmasa me katër fjioka me dimensionet (80cm x 45 cm), thellësia 80 cm, duhet të ketë mundësin e mbylljes me çelës. Dollapi duhet të ketë ngjyrë të hirit metalike.	copë	1	95.22	18.00	112.00	95.22	16.78	110.00

15	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i sirtar lëvizës me dimensione 1.50cm, Gj 40cm dhe Th53cm, me kater fjioka, fjioka e pare me mbajlyje me me çelës, ku pjesa e sipërme është 36mm, ndërsa brinjët e pllakës të mveshura me ABS me trashësi 1mm. Sirtari duhet të ketë dorzat e veqanta per secilen fjiok dhe të ketë mekanizëm rrëshqitës pa zhurm për secilen fjiok, pjesa e poshtme duhet të ketë rrotat lëvizëse. Sirtari duhet të jetë nga materiali melamin rrëshirë 18mm.	copë	1	80.51	18.00	95.00	80.51	14.49	95.00
16	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi Karrige duhet të jetë me dimensione te pergjithshme me mbështetje të lartë L69 W47.5 H113-120.5cm, lëvizëse me mbështetje të lartë e cila duhet të jetë e punuar me struktur monoblok e mbulur me shpuz te shtypur e formuar nga myku special me 45-50 densitet dns kg/m3, ergonomik, mbajtëset e duarve jenë të kromuara me metoden e injektimit apo plastike me mundsi lëvizje poshtë-lartë, sinkromekanizmi i rregullimit të mbështetës para dhe mbropa ne kater pozicione, gas lift i klasit te 4 sipas normave evropiane DIN dhe trungj absorbues, baza e aluminit te injektuar me myk te veqant me diameter 65cm ne form piramidale, rrotat janë pa vide me diameter 65mm Karrigeja duhet të jetë edhe pjesen e veqant të kokës me mekanizëm per levizje të saj poshtë-lartë, që të mundësoj pozicionim e kokës poshtë lartë, dhe pjesen e mbështetës me rrjetë, mveshje e shpuzës duhet të jetë me rrjetë apo shtof. Karriga ergonomike duhet të mbajë peshë trupore maksimale deri 120kg. Karrigia përmban një mbështetje rrjete që siguron qarkullimin e duhur të ajrit dhe rehati për orë të gjata, ulja e veshur me tapiceri e bërë nga pëlhurë e qëndrueshme garanton butësi dhe rehati. Karrige duhet të jetë e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	1	151.69	18.00	179.00	151.69	27.31	179.00
17	Furnizimi, transporti dhe montimi me karrige per zyre e cila duhet të jetë KARRIGAT PËR ZYRË me Dimension 61W X 56D X 117-122CM Mekanizëm për levizje poshtë dhe lart dhe mbropa Ansoret të kromit të mbështjellura me pu dhe ylli i kromit me 5 cepe. Karkika është në syngjer dhe e mbështjellu me pu te zi. Karrige duhet të jetë e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	1	141.33	18.00	167.00	141.33	25.47	167.00
18	Furnizimi, transporti dhe montimi me karrige per tavolina pune e cila duhet të jetë me dimensionet 45cm * 47cm * 105-117cm. Mekanizëm për levizje poshtë dhe lart dhe mbropa Karkika është e mbështjellur ne pjesen e poshtme me sfunkher dhe rrjete, polister kurse pjesa e sipërme me rrjete polister, ndërkaj koka lartë me sky. Ansoret me Metal dhe Plastikes. Ylli i kromit me 5 cepe. Karrige duhet të jetë e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	1	116.95	18.00	138.00	116.95	21.05	138.00
19	Furnizimi, transporti dhe montimi Karrige ekzekutive lëvizëse me mbështetje të lartë Karrigeja duhet të jetë me dimensione te pergjithshme 71-74cm x 74-76cm x 116-126cm, duhet të jetë nga materiali lekur, shpuzë, drushtrësuar, çelik, duhet të jetë afësi te perballaj pesh te madhe dhe rezistenc te madhe ndaj qdo lloj tensioni, duhet të jetë përforcim të brendshëm me shpuz të butë për ulje komode, mbështetje shumë e lartë me shtresë të pasur me materiale shumë, mbështetje kraheh të rehatshme të mbushur shpuz, e veshur me lekurë nie cilësi të lartë me teknikë të qepur, me bazë dhe me këmbë të lakura me rrota, bazë metalike, me mekanizëm të animit dhe lartësi të rregullueshme. Karrige duhet të jetë e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	1	133.90	18.00	157.00	133.90	24.10	158.00
20	Furnizimi, transporti dhe montimi Karrige lëvizëse/ergonomike me rrota: Tipari kryesor i karriges lëvizëse duhet të jetë me mundësi rregullimi sipas pozicioneve ergonomike të përdoruesit, për rehati maksimale dhe i mbështetur në katër pika kryesore: mbështetësja e shpinës, ulësja, mbështetëset e duarve/krahut dhe baza e qëndrueshme. Mbështetësja e shpinës: Dimensionet: lartësia min 60 cm, gjerësia min 46 cm, e pajisur me mekanizëm për rregullim të pjerrësisë në kënd/ preferohet mundësia e bllokimit /Këndi i rekomanduar i pjerrësisë: nga 90° deri në 118°, Forma ergonomike, në formë S, për të përkrahur shtyllën kurvizore. Preferohet te jete nga korniza plastike e zier (injektuar), rrjete antibakteriale, te pjesa lumboare plastike lëvizëse ose statike ergonomike. Mbështetësja e kokës dhe qafës: dim: min 30.5 x 13 cm me mundësi rregullimi vertikal të lartësisë, materiali: rrjetë e thurur, që lejon ajrosje optimale dhe parandalon djersitjen. Ulesja: Dimensionet e brendshme: thellësia minimum 51 cm; gjerësia 46 cm; lartësia min 42.5 cm, e mbështjellur me sfungjer me dendësi të lartë, dhe me mbështjellës me stof - pëlhurë preferohet mikrofiber që lejon qarkullimin e ajrit. E pajisur me mekanizmin per rregullim te ulëses ne lartësi poshtë - lartë, amortizues te ngritjes me cilindër gaz, SGS klasa 4, ngritje deri në 10 cm me kënd rrotullimi 360° për fleksibilitet maksimal. Ansoret / Mbështetësi i krahut: me mundësi të rregullimit lart-poshtë për mbështetje të personalizuar, me material polipropilen. Bazamenti - kapacitet mbajtës Bazamenti : në forme ylli /me pesë 5 këmbë / me kënde te drejta jo gjysme rrethore, / shika foton për ilustrim / Kapacitet mbajtës: Deri në 120 kg. Materiali i bazamentit : Krom / ose plastika e zier / - rezistent ndaj gërvishjeve dhe korrozionit. Diametri i bazamentit min 62 cm E pajisur me rrota të qeta (silent) të prodhuara nga PU i butë. Madhësia: Min. Ø50mm Ngjyra e karriges preferohet e zeze. Dimensionet e jashtme te karriges janë: 62cm x 110-130cm Operatori ekonomik duhet te i plotësoj kërkesat mbi mundësitë teknike dhe duhet të prezantoj karriget kërkohet të jene te certifikuara me standardet CE /EN ose ekuivalent, te dëshmohej me dokumente. Gjate peridhës së garancionit do të ofrohen shërbime të meremetimit ose zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara, sipas nevojës. Karrige duhet të jetë e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	1	160.17	18.00	180.00	160.17	28.83	180.00
21	Furnizimi, transporti dhe montimi Furnizimi me karrige statike Dimension 47-49-91CM Karkika statike me U me krom profil me dorza te kromit te mbështjellura me shtofe te te zi dhe pjesen lartë me rrjetë. Karrige duhet të jetë e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	1	71.42	18.00	89.00	75.42	13.58	89.00
22	Furnizimi, transporti dhe montimi Furnizimi me karrige për pritjeje e cila duhet të jetë ngjyrë e kaltër ose e zezë Madhësia: 1200 * 650 * 780mm lartësia e vendndodhjes: 420mm Borði i ulësës: 1.5 mm pllakëgeliku. Karrige duhet të jetë e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	1	143.22	18.00	165.00	143.22	25.78	169.00
23	Furnizimi, transporti dhe montimi Karkiga statike, duhet te jete e kromuar ndërsa ulësja dhe mbështetësja e shpinës janë të pavarura nga njëra-tjetra. Korniza e karriges ndjek një dizajn me kthesa katrore pa kraheh dhe lejon lirinë e plotë të lëvizjes. DIMENSIONET Përmasat: 48.5x51.5x77 cm. Lartësia e ulësës: 41.5 cm. MATERIALI: Korniza e karriges është e gjitha metalike me një veshje të ndritshme kromi. Ulësja dhe mbështetësja e shpinës janë të mbuluara me lekurë PU të cilësisë së shkëlqyer / njëhet gjithashtu si lekurë sintetike ose lekurë e rreme dhe ka teksturën e pëlhurës së lirit . Përbërja e saj është kryesisht poluretani dhe mikro-fibrat polianide në kontrast me lekurën artificiale që përmban kryesisht PVC. Në fund të rregullimit të lakuar të karriges ka tapa plastike për të mbrojtur dyshemenë. Karrige duhet të jetë e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	1	41.95	18.00	49.50	41.95	7.55	49.50
24	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi Varëse druri për rrabash Varëse druri rrabash duhet të jetë me dimensione të pergjithshme gjerësia: 40cm, lartësia: 178 cm dhe thellësia: 40cm e cila është nga materiali Dru bungu natyral dhe e vajosur me ngjyr druri. Pozicioni gjithashtu duhet të përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale. Varëse duhet të jetë e montuara dhe e gatshme, vetëm të lëshohen në zyrë.	copë	1	58.05	18.00	68.50	58.05	10.45	68.50
25	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i dollapit me dimensionet 800mm x 400mm x h 750mm, të punuara nga Melamine të fiksuar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuar nga organi mbikqyrës , me trashësi 18mm, ndërsa korpuset (korniza) punohet me lëvizje të fiksuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, derisa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nati dhe të jenë nga MDF e fiksuar me trashësi 3mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të katanen me shint të të njëjtës teksture abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet, teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, menteshat (bagllamët), teleskopiket, llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njëjtë me kualitet të lartë.	copë	1	80.51	18.00	95.00	80.51	14.49	95.00

26	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i dollapit me dimensionet 180cm x 40cm x h 75cm, të punuara nga Melamine të furnizuar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuar nga organi mbikqyrës, me trashësi 18mm, ndërsa korpuset (korniza) punohet me iverplakë të furnizuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, derisa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nuti dhe të jenë nga MDF e furnizuar me trashësi 3mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantohej me shirit të të njëjtës teksture abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet, teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, menteshat (bagllamët), teleskopiket, llogarat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njëjtë me kualitet të lartë.	copë	1	135.59	18.00	140.00	135.59	24.41	160.00
27	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i dollapit sipas projektit me dimensionet 800mm x 400mm x h 2000mm, të punuara nga Melamine të furnizuar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuar nga organi mbikqyrës, me trashësi 18mm, hapsira brenda me raftet për fildera, ndërsa korpuset (korniza) punohet me iverplakë të furnizuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, derisa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nuti dhe të jenë nga MDF e furnizuar me trashësi 3mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantohej me shirit të të njëjtës teksture abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm, pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet, teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, menteshat (bagllamët), teleskopiket, llogarat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njëjtë me kualitet të lartë.	copë	1	160.17	18.00	189.60	160.17	28.83	189.00
28	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i dollapit gardërob me dimensionet 800mm x 400mm x h 2000mm, të punuara nga Melamine të furnizuar me nuanca të ngjyrës/tekstures të përcaktuar nga organi mbikqyrës, me trashësi 18mm, hapsira brenda të ketë një afërsisht një raft ne pjesen e sipërme dhe një raft tjetër ne pjesen e poshtme, ndërsa korpuset (korniza) punohet me iverplakë të furnizuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, derisa shpinat e kornizave duhet të ju hapet nuti dhe të jenë nga MDF e furnizuar me trashësi 3mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantohej me shirit të të njëjtës teksture abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm, pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet, teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, menteshat (bagllamët), teleskopiket, llogarat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njëjtë me kualitet të lartë.	copë	1	156.78	18.00	185.00	156.78	28.22	185.00
29	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit me Xham me dimensionet e përgjithshme 800mm x 400mm x h 2000mm, dollapi të jetë i mbyllur nga xhami i errësuar 30% dhe me korniz alumini dhe i sistemuar në raftet, i ndarë në njësi për fildera, i cili punohet nga korpusi (korniza) me iverplakë të furnizuar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyrë të bardhë, derisa shpinat e kornizave të jenë nga iverplaka e furnizuar me trashësi 8mm me ngjyrë të bardhë. Për montimin e shpinave në korpuset duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) secili nga pozicionet e dollapeve, të punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demicimit te me vonshem Punimi dhe montimi i sistarëve të janë me korniza të punuara nga iverplaka e furnizuar 18 mm dhe me mekanizëm për sistarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizëm nga brendi BLUM, Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njëjta. Panelet ballore siç janë: kapaket e dollapeve, balloret e sistarëve, ansoret e jashtme (te dukshme nga ana e jashtme) te punohen nga MDF i furnizuar apo akril me trashësi 18mm me nuanca të ngjyrës apo teksture (mat / pa shkëlqim) te përcaktuar nga Organi Mbikqyrës. Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me	copë	1	199.15	18.00	135.00	199.15	33.85	235.00
30	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Vitrine e mbyllur, me çelës ne njerën dërë, me dimensione (80 x 40 x 200cm), e punuar nga pllake zdrukthi melamine treshësore, ngjyra e perzgjedhur nga autoriteti kontraktues, me trashësi d=18 mm, ndërsa brinjët e pllakes te mveshura me shirit ABS me trashësi d= 2 mm, me rreze r=2mm, ne pjesen e brendshme pesë hapësira per dasje, ndërsa ne dër te vendosen dorëza kualitative te kromuara. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse etj.	copë	1	160.17	18.00	180.00	160.17	28.83	189.00
31	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Vitrine e mbyllur pjesen e poshtme, ne pjesën e sipërme e hapur, me çelës ne njerën dërë, me dimensione (80 x 40 x 200cm), e punuar nga pllake zdrukthi melamine treshësore, ngjyra e perzgjedhur nga autoriteti kontraktues, me trashësi d=18 mm, ndërsa brinjët e pllakes te mveshura me shirit ABS me trashësi d= 2 mm, me rreze r=2mm, ne pjesen e brendshme tre hapësira per dasje, ndërsa ne dër te vendosen dorëza kualitative te kromuara. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse etj.	copë	1	156.78	18.00	165.00	156.78	28.22	185.00
32	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i vitrine e hapur, me dimensione (80 x 40 x 200cm), e punuar nga pllake zdrukthi melamine treshësore, ngjyra e perzgjedhur nga autoriteti kontraktues, me trashësi d=18 mm, ndërsa brinjët e pllakes te mveshura me shirit ABS me trashësi d=2 mm, me rreze r=2mm, ne pjesen e brendshme pesë (5) hapësira per dasje. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse etj.	copë	1	130.83	18.00	145.00	130.83	25.17	165.00
33	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i vitrine e mbyllur me dërë ne pjesen e poshtme, me çelës ne njerën dërë, ndërsa ne pjesen e eperme me dërë qelqi, hapësi për dy fildera, me dimensione (80 x 40 x 200cm), e punuar nga pllake zdrukthi melamine treshësore, ngjyra e perzgjedhur nga autoriteti kontraktues, me trashësi d=18 mm, ndërsa brinjët e pllakes te mveshura me shirit ABS me trashësi d= 2 mm, me rreze r=2mm, ne pjesen e brendshme tre hapësira per dasje, ndërsa ne dër te vendosen dorëza kualitative te kromuara. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse etj.	copë	1	156.44	18.00	220.00	156.44	33.56	220.00
34	Furnizimi, Transporti, dhe Montimi Banka per nxenes te nivelit klasor prej 1-5 me dimensione 60x120x65cm banka duhet të jetë e punuar nga konstruksioni i tubave të metalit në form me dimension 40mm x 30mm x 2mm, dhe duhet të jetë e ngjyrosur nga ngjyra elektrostatiqe, vimat e tubave dhe këndet e konstruksionit duhet të jetë të mbuluara me plastika. Pjesa e poshtme e mbajtseve të librave duhet të jetë e punuar nga iverplaka, ndërsa pllaka e sipërme e bankës duhet të jetë e punuar nga iverplaka 18mm. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse etj.	copë	1	63.56	18.00	75.00	63.56	11.44	75.00
35	Furnizimi, Transporti, dhe Montimi Banka per nxenes te nivelit klasor prej 6-9 me dimensione 60x120x70cm, banka duhet të jetë e punuar nga konstruksioni i tubave të metalit në form me dimension 40mm x 30mm x 2mm, dhe duhet të jetë e ngjyrosur nga ngjyra elektrostatiqe, vimat e tubave dhe këndet e konstruksionit duhet të jetë të mbuluara me plastika. Pjesa e poshtme e mbajtseve të librave duhet të jetë e punuar nga iverplaka, ndërsa pllaka e sipërme e bankës duhet të jetë e punuar nga iverplaka 18mm. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse etj.	copë	1	66.10	18.00	78.00	66.10	11.90	78.00

16	Furnizimi, Transporti, dhe Montimi Banka për nxënës të nivelit klasor prej 10-12 me dimensione 60x120x75cm, banka duhet të jetë e punuar nga konstruksioni i tubave të metalit në formë me dimension 40mm x 30mm x 2mm, dhe duhet të jetë e ngjyrosur nga ngjyra elektrostetike, vrimat e tubave dhe këndet e konstruksionit duhet të jenë të mbuluara me plastika. Pjesa e poshtme e mbajtësve të librave duhet të jetë e punuar nga iverplaka, ndërsa pllaka e sipërme e bankës duhet të jetë e punuar nga iverplaka 18mm. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerëse, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse etj..	copë	1	67.81	18.00	98.00	67.80	12.20	80.00
PREJ 1 - 11				TOTALI A			4,566.95	822.05	5,389.00
B30%	KATEGORIA B								(Kategoria B 30% e përkëmbjes në shtesën 1)
1	Furnizimi, Transporti, dhe Montimi Karriga për nxënës të nivelit klasor prej 1-5 me dimensione 37x37x40/75cm, karriga duhet të jetë e punuar nga konstruksioni i tubave të metalit 40mm x 30mm x 2mm, dhe duhet të jetë e ngjyrosur nga ngjyra elektrostetike, vrimat e tubave dhe këndet e konstruksionit duhet të jenë të mbuluara me plastika. Ullësja dhe mbështetësit duhet të jenë të punuara nga pllaka kompensato nga fletet e rimesos së drurit të ahut me trashësi 8mm. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerëse, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse etj.	copë	1	38.14	18.00	45.00	38.14	6.86	45.00
2	Furnizimi, Transporti, dhe Montimi Karriga për nxënës të nivelit klasor prej 6-9, me dimensione 40x40x42/75cm, karriga duhet të jetë e punuar nga konstruksioni i tubave të metalit 40mm x 30mm x 2mm, dhe duhet të jetë e ngjyrosur nga ngjyra elektrostetike, vrimat e tubave dhe këndet e konstruksionit duhet të jenë të mbuluara me plastika. Ullësja dhe mbështetësit duhet të jenë të punuara nga pllaka kompensato nga fletet e rimesos së drurit të ahut me trashësi 8mm. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerëse, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse etj.	copë	1	40.68	18.00	48.00	40.68	7.32	48.00
3	Furnizimi, Transporti, dhe Montimi Karriga për nxënës të nivelit klasor prej 10-12, me dimensione 40x40x44/75cm, karriga duhet të jetë e punuar nga konstruksioni i tubave të metalit 40mm x 30mm x 2mm, dhe duhet të jetë e ngjyrosur nga ngjyra elektrostetike, vrimat e tubave dhe këndet e konstruksionit duhet të jenë të mbuluara me plastika. Ullësja dhe mbështetësit duhet të jenë të punuara nga pllaka kompensato nga fletet e rimesos së drurit të ahut me trashësi 8mm. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerëse, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse etj.	copë	1	41.53	18.00	49.00	41.53	7.47	49.00
4	Furnizimi, Transporti, dhe Montimi Tavolin për salla të ndryshme duhet të jetë me dimensione 70cm x 130cm x 74cm, pllaka e sipërme duhet të jetë nga materiali kualitativ melamine e finikëruar me trashësi 36mm, konstruksioni i tubave të metalit 40mm x 30mm x 2mm. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerëse, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse etj.	copë	1	83.05	18.00	98.00	83.05	14.95	98.00
5	Furnizimi, Transporti, dhe Montimi Tavolin për mesimdhënës duhet të jetë me dimensione 60cm x 120cm x 75cm, tavolina duhet të jetë e punuar nga konstruksioni i tubave të metalit në formë elipse me dimension 40mm x 30mm x 2mm, dhe të ngjyrosur nga ngjyra elektrostetike, vrimat e tubave dhe këndet e konstruksionit duhet të jenë të mbuluara me plastika. Pjesa balllore dhe një shtator duhet të jetë e punuar nga materiali i njëjtë i tavolines iverplak 18mm.	copë	1	80.51	18.00	95.00	80.51	14.49	95.00

6	Furnizimi, Transporti, dhe Montimi i karrige për sallë të asimetrike duhet të jetë me dimensione 44cm x 44cm x 75cm, karrigeja duhet të jetë e punuar nga konstruksioni i tubave të metalit në formë elipse me dimension 30mm x 15mm x 1.0mm, dhe të ngjyrosur nga ngjyra krom, vrimat e tubave dhe këndet e konstruksionit duhet të jetë e mbuluar me plastika. Ullja dhe mbështetësa e karriges duhet të jetë e punuar nga plastika e mveshur me shpuzë të kollupuar dhe me shtof të thurur, dhe e mbuluar nga kapaku i plastikës në pjesën e pasme.	copë	1	33.05	18.00	25.00	33.05	5.95	39.00
7	Furnizimi, Transporti, dhe Montimi i karriges me dimensionet e përgjithshme të karrige duhet të jenë 325mm x 325mm dhe lartësi 605mm h. Konstruksioni duhet të jetë nga dru ahu solid i ngjyrosur me ngjyrë të cilën e përcakton Organi mbikqyes, këmbët e karriges duhet të jenë cilindrike të punuara nga CNC MAKIN dhe me dimension Ø32mm. Lartësia e ulës nga toka duhet të jetë 310mm, secila pjesë e këmbëve dhe e konstruksionit duhet të jetë e punuar në mënyrë profesionale dhe e frezuar mirë nga CNC MAKIN, e ngjyrosur dhe mos të shihen bulonat, për arsye që të mos lëndohen filmijet. Pjesa e ulës të jetë nga material i butë shpuzë rreth 2/3cm dhe e mbuluar me shtof që pastrohet lehtë ndërsa pjesa e mbështetëses të ketë vetëm një element me dimension 75mm dhe të jetë nga dru ahu solid i ngjyrosur me ngjyrë të cilën e përcakton Organi mbikqyes. Karrigeja duhet të jetë e fortuar mirë tek pjesa e këmbëve të ketë perforime shtesë cilindrike në secilin pjesë me dimension prej Ø20mm dhe të jetë stabile. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale.	copë	1	41.95	18.00	49.00	41.95	7.55	49.50
8	ULSE PËR PRITJE: Ulese për pritje 3/1 në hall, të punuara nga pllake kompensate dymbeahjeteshtresore, ngjyra natyrore dru ahu, me trashësi d=10 mm, të vendosura nga tri cope në një rënd, konstruksioni të punohet nga tuba metalik 40x40 mm, me muri të tubit 2 mm, në pjesën e sipërme e lidhur në mes vete me tuba të njëjta. Ngjyrosje elektrostatische e zeze, në pjesën e poshtme të vendosën këmbëza plastike me mundësi rregullimi të nivelit.	copë	1	131.36	18.00	156.00	131.36	23.64	155.00
9	Dërrasë e kombinuar: e bardhë magnetike me dimensione 150x100cm; e zeza magnetike 300x100cm; oksidues: rreshqitesa alumini- dërrasa e bardhë levitese, mbajtëse alumini për markera.	copë	1	114.41	18.00	135.00	114.41	20.59	135.00
10	Dërrasë e bardhë magnetike me dimensione 220x100cm; mbajtëse alumini për markera.	copë	1	105.93	18.00	125.00	105.93	19.07	125.00

11	Dërrasë muri me shtresë të bute (tape), si në foto, me trashësi min. 1.8cm, me dimensione 120x90cm.	copë	1		83.01	18.00	98.00	83.05	14.95	98.00
12	Tabela shkrimi (shkallorë), me dimensione (120cm x 240cm) nga MDF i presuar dhe i plastifikuar, me foli ngjyrë të gjelbër, e përshatshme për shkrim, Tabela duhet ta ketë kornizën nga alumini profil U, mbajtësen për shpuzë. Trashësia e tabelës d=1.8cm.	copë	1		79.64	18.00	94.00	79.66	14.34	94.00
13	Tavolinë për sallën e mbledhjeve, me dimensione 140x360x74cm, konstruksioni nga metali i kromuar, forma si në foto, pllaka te jete e punuar nga pllake MDF e fanikeruar ose e ngjyrosur, me dizajn si ne foto, me trashesi 36mm, Profilet e brinjeve te pllakes te kene nje rreze prej 30 mm, ndarsa kendet te kene nje rreze harkore prej 30mm. Përpunimi sipërfaqësor te behet me llak ose ngjyre poliuretane ne dy shtresa(baza dhe shtresa finale).	copë	1		156.78	18.00	185.00	156.78	28.22	185.00
12 - 43								1,030.08	185.42	1,215.50
C30%	KATEGORIA C									(Kategoria C30% e përfshirë në vlerësim)
1	Raft metalik për arkiv me dim min. 2000*900*450mm. Te ket nje ndarje si ne foto .1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, tashësia e metilit ne shtylla te jete: 1.6mm, gjdo ansoe apo ndarje te kete edhe vrima per mundesi te rregullimit te raftave sipas nevojës	copë	1		93.22	18.00	110.00	93.22	16.78	110.00
2	Rafta me Metalik për arkiv me dim. Min. 1830*900*450mm. 1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, 2. Trashësia:1.3mm gjdo ansoe te kete edhe vrima per mundesi te rregullimit te raftave sipas nevojës	copë	1		83.05	18.00	98.00	83.05	14.95	98.00
3	Dallap metalik me 18 dyer , dim. i dallapit 1800*900*360mm.1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, 2. Trashësia:0.6mm, secila nga dyert te ken 2 qelso 3. Aksesori harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesori harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përmbyshur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimit uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrirje, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme. Çdo komponent i nënshtrahet proceseve të tilla si heqja e ndryshkut dhe tharja; Duke përdorur spërkatje elektrostatische me pluhur rrëshirë epoksi që ka kaluar inspektimin SGS, është miqësor me mjedisin, jo toksik dhe pa erë. E bukur dhe bujare, e ndritshme dhe e sheshtë, pa grimica, fluska ose njolla skorje në sipërfaqe dhe ngjyrë uniforme; Sipërfaqja e kabinetit ka avantazhe të tilla si rezistenca ndaj presionit, forcë e lartë, e papërshkueshme nga ujë, kundër ndotjes, rezistencë ndaj goditjes, jo deformueshmëri, rezistente ndaj lagështirës dhe kundër korrozionit.	copë	1		381.36	18.00	400.00	381.36	68.64	450.00

4	Dollap metalik i sigurise se larte , me dim 1850*900*420mm. 1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë. 2. Trashësia:0.6mm, secila nga dyert te ken 2 qelso 3. Aksesorë harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesorët harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përbushur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimi uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrije, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme. Çdo komponent i nënshtrohet proceseve të tilla si heqja e ndryshkut dhe tharja; Duke përdorur spërkatje elektrostatiqe me pluhur rrëshirë epoksi që ka kaluar inspektimin SGS, është miqësor me mjedisin, jo toksik dhe pa erë. E bukur dhe bujare, e ndritshme dhe e sheshtë, pa grimca, fluska ose njolla skorje në sipërfaqe dhe ngjyrë uniforme; Sipërfaqja e kabinetit ka avantazhe të tilla si rezistenca ndaj presionit, forcë e lartë, e papërshkueshme nga uji, kundër ndotjes, rezistencë ndaj goditjes, jo deformueshmëri, rezistente ndaj lagështirës dhe kundër korrozionit	copë	1	237.29	18.80	268.09	237.29	42.71	280.00
5	Dollap Metalik per personel me 4 dyer me dim. 1850*900*420mm. 1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, 2. Trashësia:0.6mm, secila nga dyert te ken 2 qelso 3. Aksesorë harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesorët harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përbushur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimi uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrije, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme. E bërë prej çeliku të mbështjellë të ftohtë me cilësi të lartë , përmban ujin, rezistent ndaj lagështirës dhe kundër zjarrit, i lehtë për tu pastruar dhe mirëmbajtur. Ideale për dhomat e zhveshjes sportive ose për shkollë, me 6 ndarje të veçanta me dyer, çdo ndarje ka një pasqyrë. Hapësirë e bollshme për ruajtjen e rrobave dhe sendeve të tjera personale të sigurta. Në mes të çdo grile ka një ndarje, e cila ndahet në dy shtresa. Shtresa e poshtme mund të përdoret për këpucë, etj. Me një kënd hapjeje prej 130° dhe 8 çelësa, kapaciteti maksimal i ngarkesës për raft: 10 kg	copë	1	152.54	18.00	188.00	152.54	27.46	180.00
6	Dollap Metalik per personel me 12 dyer me dim. 1850*900*420mm. 1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, 2. Trashësia:0.6mm, secila nga dyert te ken 2 qelso 3. Aksesorë harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesorët harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përbushur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimi uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrije, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme. Çdo komponent i nënshtrohet proceseve të tilla si heqja e ndryshkut dhe tharja; Duke përdorur spërkatje elektrostatiqe me pluhur rrëshirë epoksi që ka kaluar inspektimin SGS, është miqësor me mjedisin, jo toksik dhe pa erë. E bukur dhe bujare, e ndritshme dhe e sheshtë, pa grimca, fluska ose njolla skorje në sipërfaqe dhe ngjyrë uniforme; Sipërfaqja e kabinetit ka avantazhe të tilla si rezistenca ndaj presionit, forcë e lartë, e papërshkueshme nga uji, kundër ndotjes, rezistencë ndaj goditjes, jo deformueshmëri, rezistente ndaj lagështirës dhe kundër korrozionit.	copë	1	320.34	18.00	378.00	320.34	57.66	378.00
7	Dollap Metalik per personel me 6 dyer me dim. 1000*900*400mm. 1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, 2. Trashësia:0.6mm, secila nga dyert te ken 2 qelso 3. Aksesorë harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesorët harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përbushur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimi uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrije, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme. Çdo komponent i nënshtrohet proceseve të tilla si heqja e ndryshkut dhe tharja; Duke përdorur spërkatje elektrostatiqe me pluhur rrëshirë epoksi që ka kaluar inspektimin SGS, është miqësor me mjedisin, jo toksik dhe pa erë. E bukur dhe bujare, e ndritshme dhe e sheshtë, pa grimca, fluska ose njolla skorje në sipërfaqe dhe ngjyrë uniforme; Sipërfaqja e kabinetit ka avantazhe të tilla si rezistenca ndaj presionit, forcë e lartë, e papërshkueshme nga uji, kundër ndotjes, rezistencë ndaj goditjes, jo deformueshmëri, rezistente ndaj lagështirës dhe kundër korrozionit.	copë	1	127.12	18.00	195.00	127.12	22.88	150.00
8	Dollap Metalik per personel me 9 dyer me dim. 1850*900*420mm. 1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, 2. Trashësia:0.6mm, secila nga dyert te ken 2 qelso 3. Aksesorë harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesorët harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përbushur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimi uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrije, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme. Çdo komponent i nënshtrohet proceseve të tilla si heqja e ndryshkut dhe tharja; Duke përdorur spërkatje elektrostatiqe me pluhur rrëshirë epoksi që ka kaluar inspektimin SGS. E bërë prej çeliku të mbështjellë të ftohtë me cilësi të lartë , përmban ujin, rezistent ndaj lagështirës dhe kundër zjarrit, i lehtë për tu pastruar dhe mirëmbajtur. Ideale për dhomat e zhveshjes sportive ose për shkollë, me 6 ndarje të veçanta me dyer, çdo ndarje ka një pasqyrë. Hapësirë e bollshme për ruajtjen e rrobave dhe sendeve të tjera personale të sigurta. Në mes të çdo grile ka një ndarje, e cila ndahet në dy shtresa. Shtresa e poshtme mund të përdoret për këpucë, etj. Me një kënd hapjeje prej 130° dhe 9 çelësa, kapaciteti maksimal i ngarkesës për raft: 10 kg	copë	1	292.37	18.00	345.96	292.37	52.63	345.00
9	Dollap metalik me 2 dyer me dim 1800*850*420 mm . 1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, 2. Trashësia:0.6mm, secila nga dyert te ken 2 qelso 3. Aksesorë harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesorët harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përbushur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimi uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrije, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme. Çdo komponent i nënshtrohet proceseve të tilla si heqja e ndryshkut dhe tharja; Duke përdorur spërkatje elektrostatiqe me pluhur rrëshirë epoksi që ka kaluar inspektimin SGS. E bërë prej çeliku të mbështjellë të ftohtë me cilësi të lartë , përmban ujin, rezistent ndaj lagështirës dhe kundër zjarrit, i lehtë për tu pastruar dhe mirëmbajtur. Ideale për zyrë apo edhe në sallatë të orishtarve Hapësirë e bollshme për ruajtjen e rrobave dhe sendeve të tjera personale të sigurta. Në mes të çdo grile ka një ndarje, e cila ndahet në dy shtresa. Shtresa e poshtme mund të përdoret për këpucë, etj. Me një kënd hapjeje prej 130° dhe 2 çelësa, kapaciteti maksimal i ngarkesës për raft: 10 kg	copë	1	186.44	18.00	228.08	186.44	33.56	220.00

10	Dollap metalik per zyre me dim 1800*850*390mm. 1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, secila nga dyert te ken 2 qelës 2. Trashësia: 0.6mm te ket dy ndarje dhe organizimi i tyre mbrenda organizimi i hapsires te jete si ne foto 3. Aksesorë harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesorët harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përbushur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimit uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrire, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme.	copë	1	199.68	18.00	155.00	190.68	34.32	225.00
11	Dollap Metalik per personel me 6 dyer me dim. 1850*900*420mm. 1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, 2. Trashësia: 0.6mm secila nga dyert te ken 2 qelës 3. Aksesorë harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesorët harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përbushur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimit uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrire, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme. Çdo komponent i nënshtrohet proceseve të tilla si heqja e ndryshkut dhe tharja; Duke përdorur spërkatje elektrostatiqe me pluhur rrëshirë epoksi që ka kaluar inspektimin SGS, është miqësor me mjedisin, jo toksik dhe pa erë. E bukur dhe bujare, e ndritshme dhe e sheshtë, pa grimca, filuska ose njolla skorje në sipërfaqe dhe ngjyrë uniforme; Sipërfaqja e kabinetit ka avantazhe të tilla si rezistenca ndaj presionit, forcë e lartë, e papërshkueshme nga uji, kundër ndotjes, rezistencë ndaj goditjes, jo deformueshmëri, rezistente ndaj lagështirës dhe kundër korrozionit.	copë	1	241.53	18.00	288.00	241.53	43.47	285.00
12	Dollap Metalik per Faldere pjesa posht me dyer nga metali ndersa pjesa sipër me dyer te xhamit. Dim. 1850*900*400mm. 1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, 2. Trashësia: 0.6mm, dyert sipër te punohet nga një korniz form drejtkëndshme me llamarinë 0.6mm dhe te ket hapsiren oper xham me trashesi 3mm 3. Aksesorë harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesorët harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përbushur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimit uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrire, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme. Çdo komponent i nënshtrohet proceseve të tilla si heqja e ndryshkut dhe tharja; Duke përdorur spërkatje elektrostatiqe me pluhur rrëshirë epoksi që ka kaluar inspektimin SGS.	copë	1	182.20	18.00	215.00	182.20	32.80	215.00
13	Dollap Metalik per Faldere me dyer nga xhami. Dim. 1850*900*400mm. 1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, 2. Trashësia: 0.6mm dyert te punohet nga një korniz form drejtkëndshme me llamarinë 0.6mm dhe te ket hapsiren oper xham me trashesi 3mm 3. Aksesorë harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesorët harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përbushur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimit uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrire, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme. Çdo komponent i nënshtrohet proceseve të tilla si heqja e ndryshkut dhe tharja; Duke përdorur spërkatje elektrostatiqe me pluhur rrëshirë epoksi që ka kaluar inspektimin SGS, është miqësor me mjedisin, jo toksik dhe pa erë. E bukur dhe bujare, e ndritshme dhe e sheshtë, pa grimca, filuska ose njolla skorje në sipërfaqe dhe ngjyrë uniforme; Sipërfaqja e kabinetit ka avantazhe të tilla si rezistenca ndaj presionit, forcë e lartë, e papërshkueshme nga uji, kundër ndotjes, rezistencë ndaj goditjes, jo deformueshmëri, rezistente ndaj lagështirës dhe kundër korrozionit.	copë	1	224.58	18.00	265.00	224.58	40.42	265.00
14	Dollap metalik me dyer rreshqitese nga te dy anet me dim. 1090*900*400mm. 1. Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, 2. Trashësia: 0.6mm, dyert te rreshqitese nga te dy anet dhe me qelës, 3. Aksesorë harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesorët harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përbushur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimit uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrire, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme. Sipërfaqja e kabinetit ka avantazhe të tilla si rezistenca ndaj presionit, forcë e lartë, e papërshkueshme nga uji, kundër ndotjes, rezistencë ndaj goditjes, jo deformueshmëri, rezistente ndaj lagështirës dhe kundër korrozionit.	copë	1	131.42	18.00	148.00	125.42	22.58	148.00
15	Dollap Metalik Individual me 3 dyer, Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, 2. Trashësia: 0.6mm, dyert te rreshqitese nga te dy anet dhe me qelës, 3. Aksesorë harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesorët harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përbushur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimit uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrire, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme. Sipërfaqja e kabinetit ka avantazhe të tilla si rezistenca ndaj presionit, forcë e lartë, e papërshkueshme nga uji, kundër ndotjes, rezistencë ndaj goditjes, jo deformueshmëri, rezistente ndaj lagështirës dhe kundër korrozionit.	copë	1	127.12	18.00	120.00	127.12	22.88	150.00
16	Dollap Metalik Individual me 4 dyer, Nënshtrësia: E bërë nga pllakë çeliku e mbështjellë me cilësi të lartë, 2. Trashësia: 0.6mm, dyert te rreshqitese nga te dy anet dhe me qelës, 3. Aksesorë harduerikë: Doreza është një lloj kombinimi i shtrëngimit të fshehur, i bërë nga aliazh alumini, i bukur dhe i qëndrueshëm; Të gjithë aksesorët harduerikë trajtohen me parandalimin e ndryshkut dhe korrozionit, duke përbushur standardet kombëtare. 4. Procesi: Saldim me frekuencë të lartë, me sipërfaqe saldimit uniforme dhe konsistente, pa spërkatje, shkrire, Saldim Profesional, depërtim saldimit dhe dukuri të tjera. Të gjitha sipërfaqet kanë pesë shenja saldimit të dukshme. Sipërfaqja e kabinetit ka avantazhe të tilla si rezistenca ndaj presionit, forcë e lartë, e papërshkueshme nga uji, kundër ndotjes, rezistencë ndaj goditjes, jo deformueshmëri, rezistente ndaj lagështirës dhe kundër korrozionit.	copë	1	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00

TOTAL D:

Perakhrim

IDENTIFIKASI OPERATOR EKONOMIK (OE)

02/03/2025

WOOD
CORPORATION
LIMITED LIABILITIES COMPANIES



WOOD CORPORATION L.L.C

Nrb.811289562

Suharekë,Zona Industriale,Shirokë rr.Ukë Bytyqi, p.n.

Për emri AK : KOMUNA E VUSHTRRIË

Titulli : Furnizim me iveritar

Kodi/Numri: 644-26-728-5-5-8

Data: 02.03.2026

Vendi: Suharekë,Kosovë.

DEKLARATA PËR LIFERIMIN E MALLIT

Deklarata për liferimin e mallit në aktivitetin me titull "Furnizim me iveritar"

Ne e konfirmojmë përmes kësaj deklarate me shkrim se produktet per kete aktivitet te prokurimit me titull "Furnizim me iveritar",Kodi/Numri: 644-26-728-5-5-8, AK KOMUNA E VUSHTRRIË të realizuara nga Wood Corporation LLC do të liferohen brenda 7ditë nga lëshimi i porosisë apo Urdher blerjes UB nga AK dhe do të liferohen në selinë kërkuese.



Suharekë 2026



WE MAKE IT LOOK GOOD.

WOOD CORPORATION L.L.C

Nrb.811289562

Suharekë,Zona Industriale,Shirokë rr.Ukë Bytyqi, p.n.

Për emri AK : KOMUNA E VUSHTRRIË

Titulli : Furnizim me iveritar

Kodi/Numri: 644-26-728-5-5-8

Data: 02.03.2026

Vendi: Suharekë,Kosovë.

DEKLARATA PËR PËRMBUSHJE TË SPECIFIKACIONIT TEKNIK

Ne e konfirmojm përmes kësaj deklarate me shkrimë për përmbushje të specifikacionit teknike për të cilat përputhen me ato të përmendura në Aneksin 1 të dosjes së tenderit, dhe të gjithë artikujt janë të paketuara dhe mbështjella me foli sipas natyres dhe standardeve natyres se tyre , si dhe transportin dhe montimin në selinë kërkuese.



Suharekë 2026



WE MAKE IT LOOK GOOD.

WOOD CORPORATION L.L.C

Nrb.811289562

Suharekë,Zona Industriale,Shirokë rr.Ukë Bytyqi, p.n.

Për emri AK : KOMUNA E VUSHTRRISË

Titulli : Furnizim me ivertar


Kodi/Numri: 644-26-728-5-5-8

Data: 02.03.2026

Vendi: Suharekë,Kosovë.

DEKLARATA E PRODHUESIT

Ne e konfirmojm përmes kësaj deklarate me shkrim se inventari per kete aktivitet te prokurimit me titull "Furnizim me ivertar",Kodi/Numri: 644-26-728-5-5-8, AK KOMUNA E VUSHTRRISË të realizuara nga Wood Corporation LLC do të jenë prodhime të fabrikes tonë WOOD CORPORATION LLC, pasi që ne jemi vetë prodhues të inventarit.



Suharekë 2026



WOOD CORPORATION L.L.C

Nrb.811289562

Suharekë,Zona Industriale,Shirokë rr.Ukë Bytyqi, p.n.

Për emri AK : KOMUNA E VUSHTRRISË

Titulli : Furnizim me ivertar

Kodi/Numri: 644-26-728-5-5-8


Data: 02.03.2026

Vendi: Suharekë,Kosovë.

DEKLARATA PËR GARANTIMIN E PRODUKTEVE PER 12 MUAJ

Deklarata për garancion 12 muaj të produkteve në aktivitetin me titull "Furnizim me ivertar";

Ne e konfirmojmë përmes kësaj deklarate me shkrim se produktet për këtë aktivitet të prokurimit me titull "Furnizim me ivertar", Kodi/Numri: 644-26-728-5-5-8, AK KOMUNA E VUSHTRRISË të realizuara nga Wood Corporation LLC do të kenë garancion në kohëzgjatje prej 12 muaj, nga dita e pranimit, dhe e marrë për obligim servisimin apo ndërrimin e pajisjes me defekt brenda periudhës 30 ditore, pas raportimit të problemit nga menaxheri i kontratës, dhe që çdo servisim apo ndërrim të pajisjes me defekt e përfundon brenda periudhës 30 ditore.



Suharekë 2026

AUTORITETI KONTRAKTUES

KOMUNA E VUSHTRRIË, SHESHI " HASAN PRISHTINA" NR 173, 42000, VUSHTRRI,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 644-26-728-5-5-8

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **WOOD CORPORATION L.L.C., Rr.Ukë Bytyqi, 23000, Suharekë, Kosovë**

E-mail: **info@tenaseri.com**

Personi kontaktues: **Naser GASHI**

Telefoni: **+38345101880**

Faxi: **/**

Numri fiskal: **811289562**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):